



CATÁLOGO DE **TABLEROS** 2026

-  | TABLEROS PARA **BOMBAS DE AGUA**
-  | TABLEROS PARA **FILTRADO DE PISCINAS**
-  | TABLEROS PARA **BOMBAS DE RIEGO**
-  | TABLEROS **ESPECIALES PARA BOMBAS**



www.rsautomation.com.ar



+54 11 2260 2232



Morelos 787 - Ciudad Autónoma
de Buenos Aires - Argentina

QUIÉNES SOMOS

Ingeniería, experiencia y soluciones que funcionan

RS Automation brinda soluciones eléctricas profesionales desde el año 2000, combinando experiencia técnica, automatización y desarrollo de sistemas eléctricos orientados a mejorar la eficiencia, la seguridad y la confiabilidad de cada instalación.

Desde 2014 nos especializamos en automatización de motores eléctricos y sistemas hidráulicos, desarrollando soluciones para bombas de agua, sistemas de presurización, filtrado y automatización de piscinas, piscinas de borde infinito, riego, iluminación automatizada y proyectos integrados de mayor complejidad.

Diseñamos, fabricamos e implementamos nuestros propios tableros eléctricos, incorporando lógica de control, protecciones específicas y configuraciones adaptadas a las necesidades reales de cada aplicación.

Trabajamos para viviendas, industrias, constructoras, paisajistas, barrios privados, administraciones y desarrollos especiales, ofreciendo tanto productos estandarizados como soluciones personalizadas.

NUESTRO DIFERENCIAL

Nuestra fortaleza está en combinar ingeniería, experiencia práctica y conocimiento técnico para transformar cada necesidad en una solución eficiente, robusta y profesional.

No fabricamos solamente tableros eléctricos. **Desarrollamos sistemas pensados para simplificar la instalación, proteger los equipos y garantizar un funcionamiento seguro y confiable a largo plazo.**

CALIDAD Y SEGURIDAD

Todos nuestros desarrollos se realizan bajo normativas eléctricas vigentes, utilizando componentes confiables y priorizando:

- Seguridad operativa.
- Protección de motores y bombas.
- Facilidad de instalación y mantenimiento.
- Durabilidad y rendimiento.
- Pruebas de funcionamiento antes de la entrega.
- Soporte técnico y documentación.

RS Automation
Ingeniería aplicada a soluciones inteligentes.



TABLEROS PARA BOMBAS DE AGUA MONOFÁSICAS

— PLUG & PLAY —



MÁXIMA
SEGURIDAD



MODO
AUTOMÁTICO
O MANUAL



CONEXIÓN
RÁPIDA Y SIMPLE



IDEAL PARA
SISTEMAS DE
BOMBEO DE AGUA



DISEÑO ROBUSTO
Y CONFIABLE



CATÁLOGO DE **PRODUCTOS**



www.rsautomation.com.ar



+54 11 2260 2232



Morelos 787 - CABA - Argentina

TABLERO AUTOMÁTICO PARA BOMBA MONOFÁSICA

**Control seguro y sencillo
para sistemas de agua hasta 1.5Hp.
Código: TB0**

Tablero diseñado para controlar una bomba monofásica mediante flotantes de nivel. Permite trabajar en modo automático o realizar un accionamiento manual cuando sea necesario.

Su sistema de conexión mediante fichas facilita la instalación y el reemplazo de la bomba, mientras que el circuito de comando en 24 V brinda mayor seguridad en los flotantes.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alimentación monofásica: 220 V.
- Apto para bombas de hasta 9 A.
- Modos de funcionamiento automático y manual.
- Control automático mediante flotantes de nivel.
- Circuito de comando en 24 V mediante transformador de seguridad ignífugo.
- Protección termomagnética bipolar de 2 × 16 A. Marca Baw.
- Minicontactor para el comando de la bomba. Marca Baw.
- Indicador luminoso de bomba en funcionamiento.
- Conexión de alimentación y bomba mediante fichas de tres patas. Marca Richi.
- Bornera independiente para la conexión de los flotantes.
- Gabinete plástico de 9 módulos IP54. Marca Variplast.
- Prensacables para una entrada de conductores segura y ordenada.
- Manual de instalación digital disponible mediante el registro del producto.

Flotantes de nivel no incluidos.





CATÁLOGO DE **PRODUCTOS**



www.rsautomation.com.ar



+54 11 2260 2232



Morelos 787 - CABA - Argentina

TABLERO AUTOMÁTICO PARA BOMBA MONOFÁSICA

**Control seguro y sencillo
para sistemas de agua hasta 1.5Hp.
Código: TB-PRO**

Tablero diseñado para controlar una bomba monofásica mediante flotantes de nivel. Permite trabajar en modo automático o realizar un accionamiento manual cuando sea necesario.

Su sistema de conexión mediante fichas facilita la instalación y el reemplazo de la bomba, mientras que el circuito de comando en 24 V brinda mayor seguridad en los flotantes.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alimentación monofásica: 220 V.
- Apto para bombas de hasta 9 A.
- Modos de funcionamiento automático, apagado y manual.
- Control automático mediante flotantes de nivel.
- Circuito de comando en 24 V mediante transformador de seguridad ignífugo.
- Protección termomagnética bipolar de 2 × 16 A. Marca Baw.
- Minicontactor para el comando de la bomba. Marca Baw.
- Indicador luminoso de bomba en funcionamiento.
- Conexión de alimentación y bomba mediante fichas de tres patas. Marca Richi.
- Bornera independiente para la conexión de los flotantes.
- Gabinete plástico de 9 módulos IP54. Marca Variplast.
- Prensacables para una entrada de conductores segura y ordenada.
- Manual de instalación digital disponible mediante el registro del producto.

Flotantes de nivel no incluidos.





CATÁLOGO DE *PRODUCTOS*



www.rsautomation.com.ar



+54 11 2260 2232



Morelos 787 - CABA - Argentina

TABLERO AUTOMÁTICO PARA BOMBA MONOFÁSICA

**Control seguro y sencillo
para sistemas de agua hasta 1.5Hp.
Código: TB-PRO-DF**

Tablero diseñado para controlar una bomba monofásica mediante flotantes de nivel. Permite trabajar en modo automático o realizar un accionamiento manual cuando sea necesario.

Su sistema de conexión mediante fichas facilita la instalación y el reemplazo de la bomba, mientras que el circuito de comando en 24 V brinda mayor seguridad en los flotantes.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alimentación monofásica: 220 V.
- Apto para bombas de hasta 9 A.
- Modos de funcionamiento automático, apagado y manual.
- Control automático mediante flotantes de nivel.
- Circuito de comando en 24 V mediante transformador de seguridad ignífugo.
- Protección termomagnética bipolar de 2 x 16 A. Marca Baw.
- **Protección diferencial bipolar 2 x 25A 30mA. Marca Baw.**
- Minicontactor para el comando de la bomba. Marca Baw.
- Indicador luminoso de bomba en funcionamiento.
- Conexión de alimentación y bomba mediante fichas de tres patas. Marca Richi.
- Bornera independiente para la conexión de los flotantes.
- Gabinete plástico de 12 módulos interior. Marca Genrod o Cabrera.
- Prensacables para una entrada de conductores segura y ordenada.
- Manual de instalación digital disponible mediante el registro del producto.

Flotantes de nivel no incluidos.





CATÁLOGO DE *PRODUCTOS*



www.rsautomation.com.ar



+54 11 2260 2232



Morelos 787 - CABA - Argentina

TABLERO AUTOMÁTICO PARA BOMBA MONOFÁSICA

Control seguro, sencillo e inteligente para sistemas de agua hasta 1.5Hp.

Código: TB-WIFI

Tablero diseñado para controlar una bomba monofásica mediante flotantes de nivel. Permite trabajar en modo automático o realizar un accionamiento manual cuando sea necesario.

Su sistema de conexión mediante fichas facilita la instalación y el reemplazo de la bomba, mientras que el circuito de comando en 24 V brinda mayor seguridad en los flotantes.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alimentación monofásica: 220 V.
- Apto para bombas de hasta 9 A.
- **Modos de funcionamiento automático y manual mediante pulsador o wifi.**
- **Encendido, apagado y programación remoto desde app Smart Life.**
- Control automático mediante flotantes de nivel.
- Circuito de comando en 24 V mediante transformador de seguridad ignífugo.
- Protección termomagnética bipolar de 2 x 16 A. Marca Baw.
- Protección diferencial bipolar 2 x 25A. Marca Baw.
- Minicontactor para el comando de la bomba. Marca Baw.
- Indicador luminoso de bomba en funcionamiento.
- Conexión de alimentación y bomba mediante fichas de tres patas. Marca Richi.
- Bornera independiente para la conexión de los flotantes.
- Gabinete plástico de 12 módulos interior. Marca Genrod o Cabrera.
- Prensacables para una entrada de conductores segura y ordenada.
- Manual de instalación digital disponible mediante el registro del producto.

Flotantes de nivel no incluidos.





CATÁLOGO DE *PRODUCTOS*



www.rsautomation.com.ar



+54 11 2260 2232



Morelos 787 - CABA - Argentina

Modelo	Potencia máxima de la bomba	Interruptor Termomagnético	Interruptor Diferencial	Soporte de fijación	Grado de Protección	Medidas (Ancho x Alto x Profundidad)
TB0	1.5 Hp	2x16A	No	Si	IP54	230 x 170 x 120mm
TB-PRO	1.5 Hp	2x16A	No	Si	IP54	230 x 170 x 120mm
TB-PRO-DF	1.5 Hp	2x16A	2x25A	No	IP30	280 x 200 x 110mm
TB-WIFI	1.5 Hp	2x16A	No	Si	IP54	230 x 170 x 120mm



FÁCIL INSTALACIÓN

EXCLUSIVOS SOPORTES DE FIJACIÓN



FIJACIÓN SEGURA
Y ESTABLE



DISEÑADOS PARA
MÁXIMA DURABILIDAD



SOPORTES EXCLUSIVOS

Desarrollados para una instalación
práctica, rápida y confiable.



MANUAL DE INSTALACIÓN

FÁCIL, CLARO Y COMPLETO



GUÍA PASO A PASO
Instrucciones detalladas
para una instalación segura.



APTO PARA TÉCNICOS
Diseñado para una instalación
rápida y eficiente.



RECOMENDACIONES
Consejos y datos importantes
para un óptimo funcionamiento.



FORMATO PDF

Descarga digital inmediata,
siempre disponible.





TABLEROS PROFESIONALES PARA BOMBAS DE AGUA MONOFÁSICAS Y TRIFÁSICAS

— INSTALACIÓN FIJA —



MÁXIMA
SEGURIDAD



MODOS
AUTOMÁTICO
O MANUAL



PROTECCIÓN
TÉRMICA PARA
LA BOMBA



CONEXIÓN
ELÉCTRICA FIJA



IDEAL PARA
SISTEMAS DE
BOMBEO DE AGUA



DISEÑO ROBUSTO
Y CONFIABLE



CATÁLOGO DE **PRODUCTOS**



www.rsautomation.com.ar



+54 11 2260 2232



Morelos 787 - CABA - Argentina

TABLERO AUTOMÁTICO PARA BOMBA MONOFÁSICA

**Control, automatización y protección
termica para bombas de agua**

Código: TBE0

Tablero profesional diseñado para controlar y proteger bombas de agua monofásicas en instalaciones exigentes. Especialmente recomendado para bombas de pozo, perforaciones o sistemas sin cisterna. Protección térmica contra sobrecargas de la bomba.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alimentación monofásica: 220 V.
- Apto para bombas de hasta 5,5 kW, según configuración.
- Gabinete estanco IP67, apto para instalación exterior. Marca Cabrera.
- Modos de funcionamiento automático, apagado y manual.
- Control automático mediante flotantes de nivel.
- Circuito de comando en 24 V.
- Interruptor termomagnético bipolar 2 x 16A. Marca Baw.
- Contactor para el comando de la bomba. Marca Baw.
- Relé termico para protección contra sobrecarga. Marca Baw.
- Indicador luminoso de bomba en funcionamiento.
- Borneras y prensacables para una instalación segura y ordenada.
- Manual digital de instalación y puesta en marcha.





CATÁLOGO DE **PRODUCTOS**



www.rsautomation.com.ar



+54 11 2260 2232



Morelos 787 - CABA - Argentina

TABLERO AUTOMÁTICO PARA BOMBA MONOFÁSICA

CON PROTECCION ELECTRONICA

**Control, automatización y protección
integral para bombas de aguatección
termica para bombas de agua**

Código: TBE-PTE

Tablero profesional diseñado para controlar y proteger bombas de agua monofásicas en instalaciones exigentes. Especialmente recomendado para bombas de pozo, perforaciones o sistemas sin cisterna, donde la falta de agua puede provocar trabajo en seco y daños en el equipo.

Incorpora protección electrónica, que supervisa el funcionamiento real de la bomba y actúa ante fallas eléctricas, hidráulicas o mecánicas.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alimentación monofásica: 220 V.
- Apto para bombas de hasta 5,5 kW, según configuración.
- Gabinete estanco IP67, para instalación exterior. Marca Cabrera.
- Modos de funcionamiento automático, apagado y manual.
- Control automático mediante flotantes de nivel.
- Circuito de comando en 24 V.
- Protección electrónica avanzada. Marca Elibet.
 - Protección contra falta de agua y funcionamiento en seco.
 - Protección por alta y baja tensión.
 - Protección contra sobrecorriente.
 - Detección de rotor bloqueado.
 - Protección frente a arranques excesivos.
- Interruptor termomagnético bipolar 2 x 16A. Marca Baw.
- Contactor para el comando de la bomba. Marca Baw.
- Relé termico para protección contra sobrecarga. Marca Baw.
- Indicador luminoso de bomba en funcionamiento.
- Borneras y prensacables para una instalación segura y ordenada.
- Manual digital de instalación y puesta en marcha.





CATÁLOGO DE *PRODUCTOS*



www.rsautomation.com.ar



+54 11 2260 2232



Morelos 787 - CABA - Argentina

TABLERO AUTOMÁTICO PARA BOMBA MONOFÁSICA CON SELECTORA DE FASE

**Control, automatización y protección
termica para bombas de agua**

Código: TBE-SF

Tablero profesional diseñado para controlar y proteger bombas de agua monofásicas en instalaciones exigentes. Especialmente recomendado para bombas de pozo, perforaciones o sistemas sin cisterna.

Protección térmica contra sobrecargas de la bomba.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alimentación trifásica: 3x 380 V + N.
- Apto para bombas de hasta 5,5 kW, según configuración.
- Gabinete estanco IP67, apto para instalación exterior. Marca Cabrera.
- Modos de funcionamiento automático, apagado y manual.
- Control automático mediante flotantes de nivel.
- Circuito de comando en 24 V.
- **Selectora de fase R - 0 - S - 0 - T - 0. Marca Elibet.**
- Interruptor termomagnético bipolar 4 x 16A. Marca Baw.
- Contactor para el comando de la bomba. Marca Baw.
- Relé termico para protección contra sobrecarga. Marca Baw.
- Indicador luminoso de bomba en funcionamiento.
- **Voltímetros luminosos para indicación de presencia de fases.**
- Borneras y prensacables para una instalación segura y ordenada.
- Manual digital de instalación y puesta en marcha.





CATÁLOGO DE **PRODUCTOS**



www.rsautomation.com.ar



+54 11 2260 2232



Morelos 787 - CABA - Argentina

TABLERO AUTOMÁTICO PARA BOMBA TRIFÁSICA

**Control, automatización y protección
termica para bombas de agua**

Código: TBE-TRI

Tablero profesional diseñado para controlar y proteger bombas de agua trifásicas en instalaciones exigentes. Especialmente recomendado para bombas de pozo, perforaciones o sistemas sin cisterna.

Protección térmica contra sobrecargas de la bomba.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alimentación trifásica: 3x 380 V + N.
- Apto para bombas de hasta 5,5 kW, según configuración.
- Gabinete estanco IP67, apto para instalación exterior. Marca Cabrera.
- Modos de funcionamiento automático, apagado y manual.
- Control automático mediante flotantes de nivel.
- Circuito de comando en 24 V.
- Interruptor termomagnético tetrapolar 4 x 16A. Marca Baw.
- Contactor para el comando de la bomba. Marca Baw.
- Relé termico para protección contra sobrecarga. Marca Baw.
- Indicador luminoso de bomba en funcionamiento.
- Borneras y prensacables para una instalación segura y ordenada.
- Manual digital de instalación y puesta en marcha.





CATÁLOGO DE **PRODUCTOS**



www.rsautomation.com.ar



+54 11 2260 2232



Morelos 787 - CABA - Argentina

TABLERO AUTOMÁTICO PARA 2 BOMBAS MONOFÁSICAS

**Control, automatización y protección
termica para bombas de agua**

Código: TBE-2B

Tablero profesional diseñado para controlar y proteger 2 bombas de agua monofásicas en instalaciones exigentes. Especialmente recomendado para bombas de pozo, perforaciones o sistemas sin cisterna.

Protección térmica contra sobrecargas de la bomba.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alimentación monofásica: 220 V.
- Apto para 2 bombas de hasta 5,5 kW, según configuración.
- Gabinete estanco IP67, apto para instalación exterior. Marca Cabrera.
- Modos de funcionamiento automático, apagado y manual.
- Control automático mediante flotantes de nivel.
- Circuito de comando en 24 V.
- Interruptores termomagnéticos bipolares 2 x 16A. Marca Baw.
- Interruptor termomagnético bipolar de mando 2 x 10A. Marca Baw.
- Contactores para el comando de la bomba. Marca Baw.
- Relés termicos para protección contra sobrecarga. Marca Baw.
- Indicadores luminosos de bomba en funcionamiento.
- Borneras y prensacables para una instalación segura y ordenada.
- Manual digital de instalación y puesta en marcha.





CATÁLOGO DE *PRODUCTOS*



www.rsautomation.com.ar



+54 11 2260 2232



Morelos 787 - CABA - Argentina

TABLERO AUTOMÁTICO PARA 2 BOMBAS MONOFÁSICAS ALTERNADOR AUTOMÁTICO

**Control, automatización y protección
termica para bombas de agua**

Código: TBE-2BA

Tablero profesional diseñado para controlar y proteger 2 bombas de agua monofásicas en instalaciones exigentes. Especialmente recomendado para bombas de pozo, perforaciones o sistemas sin cisterna.

Protección térmica contra sobrecargas de la bomba.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alimentación monofásica: 220 V.
- Apto para 2 bombas de hasta 5,5 kW, según configuración.
- Alternador automático electrónico. Marca Elibet.
- Gabinete estanco IP67, apto para instalación exterior. Marca Cabrera.
- Modos de funcionamiento automático, apagado y manual.
- Control automático mediante flotantes de nivel.
- Circuito de comando en 24 V.
- Interruptores termomagnéticos bipolares 2 x 16A. Marca Baw.
- Interruptor termomagnético bipolar de mando 2 x 10A. Marca Baw.
- Contactores para el comando de la bomba. Marca Baw.
- Relés termicos para protección contra sobrecarga. Marca Baw.
- Indicadores luminosos de bomba en funcionamiento.
- Borneras y prensacables para una instalación segura y ordenada.
- Manual digital de instalación y puesta en marcha.





CATÁLOGO DE *PRODUCTOS*



www.rsautomation.com.ar



+54 11 2260 2232



Morelos 787 - CABA - Argentina

TABLERO AUTOMÁTICO PARA 2 BOMBAS TRIFÁSICAS

**Control, automatización y protección
termica para bombas de agua**

Código: TBE-2B-TRI

Tablero profesional diseñado para controlar y proteger 2 bombas de agua trifásicas en instalaciones exigentes. Especialmente recomendado para bombas de pozo, perforaciones o sistemas sin cisterna.

Protección térmica contra sobrecargas de la bomba.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alimentación trifásica: 3 x 380 V + N.
- Apto para 2 bombas de hasta 5,5 kW, según configuración.
- Gabinete estanco IP67, apto para instalación exterior. Marca Cabrera.
- Modos de funcionamiento automático, apagado y manual.
- Control automático mediante flotantes de nivel.
- Circuito de comando en 24 V.
- Interruptores termomagnéticos tetrapolares 4 x 16A. Marca Baw.
- Interruptor termomagnético bipolar de mando 2 x 10A. Marca Baw.
- Contactores para el comando de la bomba. Marca Baw.
- Relés termicos para protección contra sobrecarga. Marca Baw.
- Indicadores luminosos de bomba en funcionamiento.
- Borneras y prensacables para una instalación segura y ordenada.
- Manual digital de instalación y puesta en marcha.





CATÁLOGO DE **PRODUCTOS**



www.rsautomation.com.ar



+54 11 2260 2232



Morelos 787 - CABA - Argentina

TABLERO AUTOMÁTICO PARA 2 BOMBAS TRIFÁSICAS ALTERNADOR AUTOMÁTICO

**Control, automatización y protección
térmica para bombas de agua**
Código: TBE-2BA-TRI

Tablero profesional diseñado para controlar y proteger 2 bombas de agua trifásicas en instalaciones exigentes. Especialmente recomendado para bombas de pozo, perforaciones o sistemas sin cisterna.

Protección térmica contra sobrecargas de la bomba.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alimentación trifásica: 3 x 380 V + N.
- Apto para 2 bombas de hasta 5,5 kW, según configuración.
- Alternador automático electrónico. Marca Elibet.
- Gabinete estanco IP67, apto para instalación exterior. Marca Cabrera.
- Modos de funcionamiento automático, apagado y manual.
- Control automático mediante flotantes de nivel.
- Circuito de comando en 24 V.
- Interruptores termomagnéticos tetrapolares 4 x 16A. Marca Baw.
- Interruptor termomagnético bipolar de mando 2 x 10A. Marca Baw.
- Contactores para el comando de la bomba. Marca Baw.
- Relés térmicos para protección contra sobrecarga. Marca Baw.
- Indicadores luminosos de bomba en funcionamiento.
- Borneras y prensacables para una instalación segura y ordenada.
- Manual digital de instalación y puesta en marcha.





CATÁLOGO DE PRODUCTOS



www.rsautomation.com.ar



+54 11 2260 2232



Morelos 787 - CABA - Argentina

TABLERO PARA 2 BOMBAS MONOFÁSICAS CLOACALES O PLUVIALES

Control automático con alternancia y respaldo por sobrenivel

Código: TBE-CP3B

Tablero profesional diseñado para controlar y proteger dos bombas monofásicas instaladas en pozos cloacales, pluviales o cámaras de bombeo.

El sistema alterna automáticamente el funcionamiento de las bombas para distribuir las horas de uso. Ante un aumento excesivo del nivel o la falta de rendimiento de una bomba, activa la segunda unidad como refuerzo y genera una alarma luminosa y acústica para prevenir desbordes.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Apto para dos bombas monofásicas.
- Alternancia automática entre ambas bombas.
- Funcionamiento simultáneo de las dos bombas ante sobrenivel.
- Control automático mediante tres niveles de flotantes: mínimo, normal y sobrenivel.
- Modos Automático, Apagado y Manual independientes para cada bomba.
- Alarma luminosa y acústica por nivel excesivo.
- Circuito de control en 24 V mediante transformador de aislación.
- Protección termomagnética general.
- Protección termomagnética independiente para cada bomba.
- Protección independiente para el circuito de comando.
- Contactores y relés térmicos individuales para cada motor.
- Indicadores luminosos de marcha y falla de cada bomba.
- Voltímetro digital para visualizar la tensión de alimentación.
- Borneras identificadas para la conexión de tres flotantes.
- Tablero completamente armado y listo para instalar.
- Componentes eléctricos de primeras marcas.





CATÁLOGO DE PRODUCTOS



www.rsautomation.com.ar



+54 11 2260 2232



Morelos 787 - CABA - Argentina

TABLERO PARA 2 BOMBAS TRIFÁSICAS CLOACALES O PLUVIALES

Control automático con alternancia y respaldo por sobrenivel

Código: TBE-CP3B-TRI

Tablero profesional diseñado para controlar y proteger dos bombas trifásicas instaladas en pozos cloacales, pluviales o cámaras de bombeo.

El sistema alterna automáticamente el funcionamiento de las bombas para distribuir las horas de uso. Ante un aumento excesivo del nivel o la falta de rendimiento de una bomba, activa la segunda unidad como refuerzo y genera una alarma luminosa y acústica para prevenir desbordes.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Apto para dos bombas monofásicas.
- Alternancia automática entre ambas bombas.
- Funcionamiento simultáneo de las dos bombas ante sobrenivel.
- Control automático mediante tres niveles de flotantes: mínimo, normal y sobrenivel.
- Modos Automático, Apagado y Manual independientes para cada bomba.
- Alarma luminosa y acústica por nivel excesivo.
- Circuito de control en 24 V mediante transformador de aislación.
- Protección termomagnética general.
- Protección termomagnética independiente para cada bomba.
- Protección independiente para el circuito de comando.
- Contactores y relés térmicos individuales para cada motor.
- Indicadores luminosos de marcha y falla de cada bomba.
- Voltímetro digital para visualizar la tensión de alimentación.
- Borneras identificadas para la conexión de tres flotantes.
- Tablero completamente armado y listo para instalar.
- Componentes eléctricos de primeras marcas.





CATÁLOGO DE PRODUCTOS



www.rsautomation.com.ar



+54 11 2260 2232



Morelos 787 - CABA - Argentina

Modelo	Potencia máxima de la bomba	Interruptor Termomagnético	Interruptor Diferencial	Protector de tensión	Grado de Protección	Medidas (Ancho x Alto x Profundidad)
TBE0	2.5 Hp	2x16A	Opcional	Opcional	IP67	200 x 300 x 100mm
TBE-PTE	2.5 Hp	2x16A	Opcional	Si	IP67	200 x 300 x 100mm
TB-SF	2.5 Hp	2x16A	Opcional	Si	IP67	200 x 300 x 100mm
TBE-TRI	7.5 Hp	4x16A	Opcional	Opcional	IP67	200 x 300 x 100mm
TBE-2B	2.5 Hp	2x 2x16A + 1x 2x10	Opcional	Opcional	IP67	300 x 450 x 110mm
TBE-2BA	2.5 Hp	2x 2x16A + 1x 2x10	Opcional	Opcional	IP67	300 x 450 x 110mm
TBE-2B-TRI	7.5 Hp	2x 3x16A + 1x 2x10	Opcional	Opcional	IP67	300 x 450 x 110mm
TBE-2BA-TRI	7.5 Hp	2x 3x16A + 1x 2x10	Opcional	Opcional	IP67	300 x 450 x 110mm
TBE-CP3B	2.5 Hp	2x 2x16A + 1x 2x10	Opcional	Opcional	IP65	450 x 600 x 150mm
TBE-CP3B-TRI	7.5 Hp	2x 3x16A + 1x 2x10	Opcional	Opcional	IP65	450 x 600 x 150mm

Consultá por otras potencias, configuraciones o marcas disponibles.



TABLEROS PARA PISCINA Y RIEGO — PLUG & PLAY —



Programación
horaria



Control WiFi





CATÁLOGO DE **PRODUCTOS**



www.rsautomation.com.ar



+54 11 2260 2232



Morelos 787 - CABA - Argentina

TABLERO AUTOMÁTICO PARA FILTRADO DE PISCINA O RIEGO

**Control seguro y sencillo
para bombas hasta 1.5Hp.**

Código: TP-WIFI

Tablero diseñado para controlar una bomba monofásica de filtrado de piscina o bombeo de riego, mediante horarios programables desde el celular. Funciona con la app Smart Life.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alimentación monofásica: 220 V.
- Apto para bombas de hasta 9 A.
- Modos de funcionamiento automático y manual.
- Interruptor WiFi programable. Marca Baw.
- Comando y programación desde el celular. App Smart Life.
- Protección termomagnética bipolar de 2 × 16 A. Marca Baw.
- Minicontactor para el comando de la bomba. Marca Baw.
- Conexión de alimentación y bomba mediante fichas de tres patas. Marca Richi.
- Gabinete plástico de 9 módulos IP54. Marca Variplast.
- Prensacables para una entrada de conductores segura y ordenada.
- Manual de instalación digital disponible mediante el registro del producto.



CONTROL
WIFI



BOMBAS
HASTA 1.5 HP



PLUG &
PLAY



PROTECCIÓN
TERMOMAGNÉTICA



CATÁLOGO DE *PRODUCTOS*



www.rsautomation.com.ar



+54 11 2260 2232



Morelos 787 - CABA - Argentina

TABLERO AUTOMÁTICO PARA FILTRADO DE PISCINA O RIEGO

Control seguro y sencillo para bombas
hasta 1.5Hp.

Código: TP-WIFI-DF

Tablero diseñado para controlar una bomba monofásica de filtrado de piscina o bombeo de riego, mediante horarios programables desde el celular. Funciona con la app Smart Life.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alimentación monofásica: 220 V.
- Apto para bombas de hasta 9 A.
- Modos de funcionamiento automático y manual.
- Interruptor WiFi programable. Marca Baw.
- Comando y programación desde el celular. App Smart Life.
- Protección termomagnética bipolar de 2 × 16 A. Marca Baw.
- **Protección diferencial bipolar de 2 × 25 A 30mA. Marca Baw.**
- Minicontactor para el comando de la bomba. Marca Baw.
- Conexión de alimentación y bomba mediante fichas de tres patas. Marca Richi.
- Gabinete plástico de 9 módulos IP54. Marca Variplast.
- Prensacables para una entrada de conductores segura y ordenada.
- Manual de instalación digital disponible mediante el registro del producto.

1 salida para bomba con contactor + 1 salida directa





CATÁLOGO DE *PRODUCTOS*



www.rsautomation.com.ar



+54 11 2260 2232



Morelos 787 - CABA - Argentina

TABLERO AUTOMÁTICO PARA FILTRADO DE PISCINA + ILUMINACIÓN

**Control seguro y sencillo para bombas
hasta 1.5Hp.**

Código: TP-WIFI2

Tablero diseñado para controlar una bomba monofásica de filtrado de piscina y una salida adicional para iluminación, mediante horarios programables desde el celular. Funciona con la app Smart Life.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alimentación monofásica: 220 V.
- Apto para bombas de hasta 9 A.
- Modos de funcionamiento automático y manual.
- Interruptores WiFi programables. Marca Baw.
- Comando y programación desde el celular. App Smart Life.
- Protección termomagnética bipolar de 2 × 16 A. Marca Baw.
- Minicontactor para el comando de la bomba. Marca Baw.
- Conexión de alimentación y bomba mediante fichas de tres patas. Marca Richi.
- Gabinete plástico de 9 módulos IP54. Marca Variplast.
- Prensacables para una entrada de conductores segura y ordenada.
- Manual de instalación digital disponible mediante el registro del producto.

1 salida para bomba con contactor + 2 salidas directas





CATÁLOGO DE **PRODUCTOS**



www.rsautomation.com.ar



+54 11 2260 2232



Morelos 787 - CABA - Argentina

TABLERO AUTOMÁTICO PARA FILTRADO DE PISCINA + ILUMINACIÓN + SALIDA ADICIONAL

**Control seguro y sencillo para bombas
hasta 1.5Hp.**

Código: TP-WIFI3

Tablero diseñado para controlar una bomba monofásica de filtrado de piscina, una salida adicional para iluminación y una salida adicional para ionizador y otro dispositivo, mediante horarios programables desde el celular. Funciona con la app Smart Life.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alimentación monofásica: 220 V.
- Apto para bombas de hasta 9 A.
- Modos de funcionamiento automático y manual.
- Interruptores WiFi programables. Marca Baw.
- Comando y programación desde el celular. App Smart Life.
- Protección termomagnética bipolar de 2 x 16 A. Marca Baw.
- Minicontactor para el comando de la bomba. Marca Baw.
- Conexión de alimentación y bomba mediante fichas de tres patas. Marca Richi.
- Gabinete plástico de 9 módulos IP54. Marca Variplast.
- Prensacables para una entrada de conductores segura y ordenada.
- Manual de instalación digital disponible mediante el registro del producto.





CATÁLOGO DE **PRODUCTOS**



www.rsautomation.com.ar



+54 11 2260 2232



Morelos 787 - CABA - Argentina

TABLERO AUTOMÁTICO PARA FILTRADO DE PISCINA O RIEGO

**Control seguro y sencillo para 2 bombas
hasta 1.5Hp.**

Código: TP-WIFI-2B

Tablero diseñado para controlar dos bombas monofásicas de filtrado de piscina o riego, mediante horarios programables desde el celular. Funciona con la app Smart Life.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alimentación monofásica: 220 V.
- Apto para bombas de hasta 9 A.
- Modos de funcionamiento automático y manual.
- Interruptores WiFi programables. Marca Baw.
- Comando y programación desde el celular. App Smart Life.
- Protección termomagnética bipolar de 2 x 16 A. Marca Baw.
- Contactores modulares para el comando de las bombas. Marca Baw.
- Conexión de alimentación y bomba mediante fichas de tres patas. Marca Richi.
- Gabinete plástico de 9 módulos IP54. Marca Variplast.
- Prensacables para una entrada de conductores segura y ordenada.
- Manual de instalación digital disponible mediante el registro del producto.





CATÁLOGO DE **PRODUCTOS**



www.rsautomation.com.ar



+54 11 2260 2232



Morelos 787 - CABA - Argentina

TABLERO AUTOMÁTICO PARA FILTRADO DE PISCINA O RIEGO

**Control seguro y sencillo para bomba
hasta 1.5Hp.**

Código: TP-IHDE

Tablero diseñado para controlar una bomba monofásicas de filtrado de piscina o riego, mediante horarios programables desde el interruptor en el tablero.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alimentación monofásica: 220 V.
- Apto para bombas de hasta 9 A.
- Modos de funcionamiento automático y manual.
- Interruptor horario digital programable.
- Protección termomagnética bipolar de 2 × 16 A. Marca Baw.
- Contactores modulares para el comando de las bombas. Marca Baw.
- Conexión de alimentación y bomba mediante fichas de tres patas. Marca Richi.
- Gabinete plástico de 9 módulos IP54. Marca Variplast.
- Prensacables para una entrada de conductores segura y ordenada.
- Manual de instalación digital disponible mediante el registro del producto.



**BOMBAS
HASTA 1.5 HP**



**PLUG &
PLAY**



**PROTECCIÓN
TERMOMAGNÉTICA**



CATÁLOGO DE *PRODUCTOS*



www.rsautomation.com.ar



+54 11 2260 2232



Morelos 787 - CABA - Argentina

TABLERO AUTOMÁTICO PARA FILTRADO DE PISCINA O RIEGO

Control seguro y sencillo para bomba
hasta 1.5Hp.

Código: TP-IHDE-DF

Tablero diseñado para controlar una bomba monofásicas de filtrado de piscina o riego, mediante horarios programables desde el interruptor en el tablero.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alimentación monofásica: 220 V.
- Apto para bombas de hasta 9 A.
- Modos de funcionamiento automático y manual.
- Interruptor horario digital programable.
- Protección termomagnética bipolar de 2 × 16 A. Marca Baw.
- **Protección diferencial bipolar de 2 × 25 A 30mA. Marca Baw.**
- Contactores modulares para el comando de las bombas. Marca Baw.
- Conexión de alimentación y bomba mediante fichas de tres patas. Marca Richi.
- Gabinete plástico de 9 módulos IP54. Marca Variplast.
- Prensacables para una entrada de conductores segura y ordenada.
- Manual de instalación digital disponible mediante el registro del producto.



BOMBAS
HASTA 1.5 HP



PLUG &
PLAY



PROTECCIÓN
TERMOMAGNÉTICA



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



www.rsautomation.com.ar



+54 11 2260 2232



Morelos 787 - CABA - Argentina

Modelo	Potencia máxima de la bomba	Interruptor Termomagnético	Interruptor Diferencial	Soporte de fijación	Grado de Protección	Medidas (Ancho x Alto x Profundidad)
TP-WIFI	1.5 Hp	2x16A	No	Si	IP54	230 x 170 x 120mm
TP-WIFI-DF	1.5 Hp	2x16A	2x25A	Si	IP54	230 x 170 x 120mm
TP-WIFI2	1.5 Hp	2x16A	No	No	IP54	230 x 170 x 120mm
TP-WIFI3	1.5 Hp	2x16A	No	Si	IP54	230 x 170 x 120mm
TP-WIFI-2B	1.5 Hp	2x16A	No	Si	IP54	230 x 170 x 120mm
TP-IHDE	1.5 Hp	2x16A	No	Si	IP54	230 x 170 x 120mm
TP-IHDE-DF	1.5 Hp	2x16A	2x25A	Si	IP54	230 x 170 x 120mm





TABLEROS PROFESIONALES PARA PISCINA Y RIEGO

— INSTALACIÓN FIJA —



MÁXIMA
SEGURIDAD



MODO
AUTOMÁTICO
O MANUAL



IDEAL PARA
PISCINA
Y RIEGO



INSTALACIÓN
FIJA



DISEÑO ROBUSTO
Y CONFIABLE



CONTROL Y
PROTECCIÓN



CATÁLOGO DE **PRODUCTOS**



www.rsautomation.com.ar



+54 11 2260 2232



Morelos 787 - CABA - Argentina

TABLERO AUTOMÁTICO PARA FILTRADO DE PISCINA O RIEGO

**Control profesional para bomba
monofásica hasta 2Hp.**

Código: TPE-WIFI-DF

Tablero diseñado para controlar una bomba monofásica de filtrado de piscina o bombeo de riego, mediante horarios programables desde el celular. Funciona con la app Smart Life. Incluye protección térmica para la bomba.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alimentación monofásica: 220 V.
- Apto para bombas de hasta 5,5 kW, según configuración.
- Gabinete estanco IP67, apto para instalación exterior. Marca Cabrera.
- Modos de funcionamiento automático, apagado y manual.
- Interruptores WiFi programables. Marca Baw.
- Comando y programación desde el celular. App Smart Life.
- Interruptor termomagnético bipolar 2 x 16A. Marca Baw.
- Protección diferencial bipolar de 2 x 25 A 30mA. Marca Baw.
- Contactor para el comando de la bomba. Marca Baw.
- Relé termico para protección contra sobrecarga. Marca Baw.
- Indicador luminoso de bomba en funcionamiento.
- Borneras y prensacables para una instalación segura y ordenada.
- Manual digital de instalación y puesta en marcha.





CATÁLOGO DE **PRODUCTOS**



www.rsautomation.com.ar



+54 11 2260 2232



Morelos 787 - CABA - Argentina

TABLERO AUTOMÁTICO PARA FILTRADO DE PISCINA O RIEGO

**Control profesional para bomba
monofásica hasta 2Hp.**

Código: TPE-IHDE-DF

Tablero diseñado para controlar una bomba monofásica de filtrado de piscina o riego, mediante horarios programables desde el interruptor en el tablero.

Incluye protección térmica para la bomba.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alimentación monofásica: 220 V.
- Apto para bombas de hasta 5,5 kW, según configuración.
- Gabinete estanco IP67, apto para instalación exterior. Marca Cabrera.
- Modos de funcionamiento automático, apagado y manual.
- Interruptor horario digital programable.
- Interruptor termomagnético bipolar 2 x 16A. Marca Baw.
- Protección diferencial bipolar de 2 x 25 A 30mA. Marca Baw.
- Contactor para el comando de la bomba. Marca Baw.
- Relé termico para protección contra sobrecarga. Marca Baw.
- Indicador luminoso de bomba en funcionamiento.
- Borneras y prensacables para una instalación segura y ordenada.
- Manual digital de instalación y puesta en marcha.





CATÁLOGO DE **PRODUCTOS**



www.rsautomation.com.ar



+54 11 2260 2232



Morelos 787 - CABA - Argentina

TABLERO AUTOMÁTICO PARA FILTRADO DE PISCINA O RIEGO

**Control profesional para bomba trifásica
hasta 7.5Hp.**

Código: TPE-WIFI-DF-TRI

Tablero diseñado para controlar una bomba trifásica de filtrado de piscina o bombeo de riego, mediante horarios programables desde el celular. Funciona con la app Smart Life. Incluye protección térmica para la bomba.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alimentación trifásica: 3x 380 V + N.
- Apto para bombas de hasta 5,5 kW, según configuración.
- Gabinete estanco IP67, apto para instalación exterior. Marca Cabrera.
- Modos de funcionamiento automático, apagado y manual.
- Interruptores WiFi programables. Marca Baw.
- Comando y programación desde el celular. App Smart Life.
- Interruptor termomagnético tetrapolar 4 x 16A. Marca Baw.
- Protección diferencial tetrapolar de 4 x 25 A 30mA. Marca Baw.
- Contactor para el comando de la bomba. Marca Baw.
- Relé termico para protección contra sobrecarga. Marca Baw.
- Indicador luminoso de bomba en funcionamiento.
- Borneras y prensacables para una instalación segura y ordenada.
- Manual digital de instalación y puesta en marcha.





CATÁLOGO DE **PRODUCTOS**



www.rsautomation.com.ar



+54 11 2260 2232



Morelos 787 - CABA - Argentina

TABLERO AUTOMÁTICO PARA FILTRADO DE PISCINA O RIEGO

**Control profesional para bomba trifásica
hasta 7.5Hp.**

Código: TPE-IHDE-DF-TRI

Tablero diseñado para controlar una bomba trifásica de filtrado de piscina o riego, mediante horarios programables desde el interruptor en el tablero.

Incluye protección térmica para la bomba.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alimentación monofásica: 3 x380 V + N.
- Apto para bombas de hasta 5,5 kW, según configuración.
- Gabinete estanco IP67, apto para instalación exterior. Marca Cabrera.
- Modos de funcionamiento automático, apagado y manual.
- Interruptor horario digital programable.
- Interruptor termomagnético tetrapolar 4 x 16A. Marca Baw.
- Protección diferencial tetrapolar de 4 x 25 A 30mA. Marca Baw.
- Contactor para el comando de la bomba. Marca Baw.
- Relé termico para protección contra sobrecarga. Marca Baw.
- Indicador luminoso de bomba en funcionamiento.
- Borneras y prensacables para una instalación segura y ordenada.
- Manual digital de instalación y puesta en marcha.





CATÁLOGO DE PRODUCTOS



www.rsautomation.com.ar



+54 11 2260 2232



Morelos 787 - CABA - Argentina

Modelo	Potencia máxima de la bomba	Interruptor Termomagnético	Interruptor Diferencial	Protector de Tensión	Grado de Protección	Medidas (Ancho x Alto x Profundidad)
TPE-WIFI-DF	2 Hp	2x16A	2x25A	Opcional	IP67	200 x 300 x 100mm
TP-IHDE-DF	2 Hp	2x16A	2x25A	Opcional	IP67	200 x 300 x 100mm
TP-WIFI-DF-TRI	1.5 Hp	2x16A	4x25A	Opcional	IP67	200 x 300 x 100mm
TP-IHDE-DF-TRI	1.5 Hp	2x16A	4x25A	Opcional	IP67	200 x 300 x 100mm

Consultá por otras potencias, configuraciones o marcas disponibles.



PTE1+

PROTECCIÓN OPCIONAL PARA BOMBAS

Mayor seguridad para tu instalación



ALTA Y BAJA
TENSIÓN



FALTA
DE AGUA



ROTOR
BLOQUEADO



TABLEROS ESPECIALES PARA TANQUE, PISCINA Y RIEGO

— INSTALACIÓN FIJA —



MÁXIMA
SEGURIDAD



MODO
AUTOMÁTICO
O MANUAL



UNA SOLA
BOMBA VARIAS
FUNCIONES



INSTALACIÓN
FIJA



DISEÑO ROBUSTO
Y CONFIABLE



CONTROL Y
PROTECCIÓN



CATÁLOGO DE *PRODUCTOS*



www.rsautomation.com.ar



+54 11 2260 2232



Morelos 787 - CABA - Argentina

TABLERO AUTOMÁTICO PARA 1 BOMBA MONOFÁSICO PARA TANQUE Y LLENADO DE PISCINA

**Control seguro y sencillo para bomba
hasta 2Hp.**

Código: TBE-BPR2

Tablero diseñado para controlar una bomba monofásica para llenado de un tanque y para llenado manual de piscina. Incluye protección térmica para la bomba.

Funciona con 2 electroválvulas no incluidas.

Ideal para bombas de pozo con dos funciones.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alimentación monofásica: 220 V.
- Apto para bombas de hasta 5,5 kW, según configuración.
- Gabinete estanco IP67, apto para instalación exterior. Marca Cabrera.
- Modos de funcionamiento automático, apagado y manual.
- Control automático mediante flotantes de nivel.
- Circuito de comando en 24 V.
- Interruptor termomagnético tetrapolar 2 x 16A. Marca Baw.
- Contactor para el comando de la bomba. Marca Baw.
- Relé termico para protección contra sobrecarga. Marca Baw.
- Indicador luminoso de bomba en funcionamiento.
- Borneras y prensacables para una instalación segura y ordenada.
- Manual digital de instalación y puesta en marcha.

Flotantes no incluidos.





CATÁLOGO DE *PRODUCTOS*



www.rsautomation.com.ar



+54 11 2260 2232



Morelos 787 - CABA - Argentina

TABLERO AUTOMÁTICO PARA 1 BOMBA MONOFÁSICO PARA TANQUE, RIEGO Y LLENADO DE PISCINA

**Control seguro y sencillo para bomba
hasta 2Hp.**

Código: TBE-BPR3

Tablero diseñado para controlar una bomba monofásica para llenado de un tanque y para llenado manual de piscina.

Incluye protección térmica para la bomba.

Funciona con 3 electroválvulas no incluidas.

Ideal para bombas de pozo con dos funciones.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alimentación monofásica: 220 V.
- Apto para bombas de hasta 5,5 kW, según configuración.
- Gabinete estanco IP67, apto para instalación exterior. Marca Cabrera.
- Modos de funcionamiento automático, apagado y manual.
- Control automático mediante flotantes de nivel.
- Circuito de comando en 24 V.
- Interruptor termomagnético tetrapolar 2 x 16A. Marca Baw.
- Contactor para el comando de la bomba. Marca Baw.
- Relé termico para protección contra sobrecarga. Marca Baw.
- Indicador luminoso de bomba en funcionamiento.
- Borneras y prensacables para una instalación segura y ordenada.
- Manual digital de instalación y puesta en marcha.

Flotantes no incluidos.

